



birdiecar
electric solutions

BC B800 L

Nákladní přeprava



ROZMĚRY (mm)

Rozměry:	3415 x 1390 x 1450
Rozměry korby:	2110 x 1370 x 260
Světlá výška:	160
Rozvor:	1730

ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Světlá:	vvv2x potkávací světometry, 2x přední a zadní obrysové
Zvuková a světelná zařízení:	vvvklakson, zpátečka s pípaním, 2x 2 směrovky a 2x brzdové světlo
Ukazovatele na přístrojovce:	vvvrychlost, nabití, ujeté km, výstražná světla
Konvertor:	vvvDC-DC konverter (48V/12V)
Nabíječka (palubní):	vstup: 110V-240V, 50-60 Hz, výstup: 48V, 20A

ŘÍZENÍ A NÁPRAVY

Řízení:	samoregulační systém ozubených tyčí s automatickým tlumením proti vibracím
Brzdy:	2-okruhové hydraulické bubnové vzadu a kotoučové vpředu
Náprava přední:	nezávislé zavěšení, spirálová pružina s hydraulickým tlumičem
Náprava zadní:	pevná náprava a listové pružiny
Disky:	12" ocelový ráfek
Rozměr pneumatik:	145/80/R12

BARVY

Základní barvy:	bílá / oranžová / červená
-----------------	---------------------------

MOTOR

Motor:	48 V / 5 KW AC
Baterie:	8 ks. T 105 (225 Ah@20 hr)
Řídící jednotka:	Curtis controller
Převodovka:	automat, bezstupňový

PARAMETRY

Počet přepravovaných osob:	2
Dojezd na rovině:	70 km
Max. rychlost:	40 km/h
Poloměr otáčení:	4,3 m
Svahová dostupnost:	20 %
Max. zatížení:	800 kg
Váha netto:	1020 kg

RÁM, KAROSERIE A DALŠÍ VYBAVA

Rám:	svařovaný ocelový rám
Karoserie:	sklolaminát a ocel
Kabina:	zavřená
Bezpečnostní pásy:	2 ks, 2 bodové
Podlaha:	guma
Zpětná zrcátka:	2 ks
Přístrojová deska:	přepínač jízdy, stav baterie, spínací skříňka



P.P.L. AUTOCENTRUM s.r.o., Dobšická 6, 669 02 Znojmo

www.birdiecar-elektroauta.cz +420 608 108 478 info@birdiecar-elektroauta.cz